



GL-5

80W-90

85W-90

85W-140



Описание продукта:

G-Truck GL-5 80W-90, 85W-90, 85W-140 – всесезонные трансмиссионные масла производятся с использованием многофункционального пакета присадок, обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики: отличные противозадирные, антиокислительные и вязкостно-температурные свойства. Специально разработаны для тяжелонагруженных гипоидных передач.

Преимущества:

- ✓ Высокая термическая стабильность обеспечивает надёжную работу агрегатов трансмиссии в широком диапазоне нагрузок, обеспечивая длительный срок службы смазочного материала.
- ✓ Хорошие смазывающие характеристики обеспечивают стабильную масляную пленку на деталях трансмиссии, что предотвращает изнашивание трущихся поверхностей.
- ✓ Высокие антикоррозионные свойства исключают коррозию узлов и агрегатов трансмиссии.
- ✓ Эффективно препятствуют пенообразованию, обладают отличной совместимостью с материалами уплотнений.

Применение:

- в механических трансмиссиях легковых автомобилей, фургонов, грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники;
- предназначены для механических трансмиссий: переднего и заднего дифференциала, дифференциала ведущей оси, шестерни ступицы переднего моста, передней оси, колесных редукторов сзади и спереди, раздаточной коробки, где рекомендовано использование трансмиссионного масла API GL-5 и соответствующего класса вязкости SAE 80W-90 или SAE 85W-90 или SAE 85W-140.

Варианты фасовки:

4 литра, 20 литров, 208 литров (бочка).

Масло *G-Truck GL-5 80W-90, 85-140* одобрено:

- MB 235.0*
- MAN 342 Type M1*
- ZF TE-ML 16B*, 16D**, 17B*, 19B*, 21A

Масло *G-Truck GL-5 80W-90, 85-140* соответствует требованиям спецификаций:

- API GL-5
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08
- DAF
- Volvo 97310
- Renault Trucks*
- IVECO (axle)**

* - только *G-Truck GL-5 80W-90*

** - только *G-Truck GL-5 85W-140*

Масло *G-Truck GL-5 85W-90* соответствует требованиям спецификаций:

- API GL-5
- MB 235.0
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B, 21A
- DAF (axle)
- IVECO (axle)

Физико-химические характеристики

G-Truck GL-5 80W-90, 85W-90, 85W-140

Вязкость кинематическая:		80W-90	85W-90	85W-140
• при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	147	190,6	372
• при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	14,4	16,4	25,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	95	89	89
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	202	208	212
Температура застывания, °C	ASTM D 97	- 30	- 27	-24
Плотность при 15 °C кг/м ³	ASTM D 1298	900	905	913

Здоровье и безопасность:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло *G-Truck GL-5 80W-90, 85W-90, 85W-140* не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды:

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.