



GL-5 75W-140



Описание продукта:

G-Truck GL-5 75W-140 – полностью синтетическое высокоэффективное трансмиссионное масло с увеличенным интервалом замены. Специально разработано для высоконагруженных передач, эксплуатируемых в тяжёлых условиях работы и ударных нагрузок, требующих применения смазочных материалов с неизменной вязкостью в течение всего срока службы. Производится на высококачественной основе с использованием пакета присадок, обеспечивающего надежную защиту смазываемых агрегатов трансмиссии.

Преимущества:

- ✓ Высокий индекс вязкости и улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают надежную эксплуатацию оборудования в широком диапазоне температур.
- ✓ Высокая термоокислительная стабильность обеспечивает сохранение эксплуатационных характеристик в течение всего срока службы масла.
- ✓ Хорошие смазывающие характеристики обеспечивают стабильную масляную пленку на деталях трансмиссии, что предотвращает изнашивание трущихся поверхностей.
- ✓ Улучшенные антикоррозионные свойства масла исключают коррозию в процессе работы и в нерабочем состоянии.
- ✓ Эффективно препятствует пенообразованию, обладает отличной совместимостью с материалами уплотнений.

Применение:

- ➔ в механических трансмиссиях легковых автомобилей, фургонов, грузовых автомобилей и автобусов, сельскохозяйственного оборудования, дорожно-строительного и строительного оборудования, судового оборудования, карьерной техники;
- ➔ для тяжелонагруженных передач, включая главные передачи, ведущих мостов, раздаточных коробок, некоторых несинхронизированных коробок передач там, где рекомендованы масла уровня качества API GL-5.

Варианты фасовки:

208 литров (бочка).

Масло G-Truck GL-5 75W-140 соответствует требованиям спецификаций:

- API GL-5
- Scania STO 1:0

Физико-химические характеристики

G-Truck GL-5 75W-140

Вязкость кинематическая:

• при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	183
• при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	27,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	185
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ASTM D 97	- 45
Плотность при 15 °С кг/м ³	ASTM D 1298	891

Здоровье и безопасность:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло **G-Truck GL-5 75W-140** не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды:

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.